Thermostats BLUE™ EASY SET™

à afficheur de 2 po

Applications monoétagées / Thermopompe

Non programmable avec 3 températures pré-réglées : Séjour – Sommeil – Absence

Alimentation double – câblée ou par piles

±1° ACCURACY OPTIMUM COMFORT AND PERFORMANCE™

1F89EZ-0251 2H/1C

Thermopompe
Non programmable
3 températures pré-réglées

1F86EZ-0251 1H/1C

Monoétagées
Non programmable
3 températures pré-réglées

- Afficheur Blue™ de 2 pouces carrés facile à lire
- Bornes chromocodées à branchement facile par enfoncement
- Minuterie de mise en veille exclusive

Garantie de 5 ans

La température idéale au bout des doigts!

Vos réglages de température favoris sont maintenant au bout de vos doigts.

3 températures pré-réglées simples

SÉJOUR SOMMEIL ABSENCE

Enfoncez le bouton et le tour est joué!

White Rodgers™

EMERSON™ Climate Technologies

Thermostats BLUE™ EASY SET™

1F89EZ-0251 *Thermopompe*

1F86EZ-0251 *Monoétagées*

Applications monoétagées et thermopompe

Non programmable avec 3 températures pré-réglées

Alimentation double – câblée ou par piles

Caractéristiques du thermostat Blue™ de 2 po

Afficheur Blue™ de 2 pouces carrés à caractères faciles à lire

La fonction Cool Savings™ exclusive économise de l'énergie pendant les périodes de haute demande de climatisation

Piles longue durée – utilisez 2 piles alcalines « AA » (incluses)

Moniteur alimenté par piles

Minuterie de mise en veille exclusive

Garantie de 5 ans



Bornes chromocodées à branchement facile par enfoncement

Afficheur

DEL facile à lire à contraste amélioré

Afficheur éclairé pour un visionnement plus facile à luminosité réduite

Confort et commodité

Rétention permanente des pré-réglages pendant les pannes d'électricité

Maintien permanent

Menu simple de réglages pour activer les fonctions facultatives

Minuterie de mise en veille temporaire

Clavier à effleurement

Calibration de la température d'affichage (+/- 4°)

Compartiment des piles facile d'accès

Rendement

Alimentation double… choix d'alimentation par piles ou câblée pour toutes les applications

Anticipation du cycle de chauffage rapide (FA) ou lente (SL)

Bornes chromocodées à branchement facile par enfoncement

Protection de verrouillage du compresseur

Compatibilité millivolts

Option de chauffage à l'électricité

Désignation des bornes – Raccordement des fils au bloc de branchement

1F89EZ-0251 Thermopompe — R C O/B W2 Y G L

1F86EZ-0251 Monoétagées — R C O/B W Y G

Dimensions

12,2 cm l. x 9,7 cm h. x 3,8 cm p.
(4,8 po l. x 3,8 po h. x 1,5 po p.)

Spécifications électriques

Capacité
De 0 à 30 V c.a., 50/60 Hz ou c.c.

De 0,05 à 1,5 A (charge par borne)

1,5 A de charge maximum (toutes bornes incluses)

Systèmes standards
Gaz, mazout, électricité

Applications monoétagées/Thermopompe

Systèmes millivolts

Spécifications thermiques

Plage de températures programmées :
de 7° à 32 °C (de 45° à 90 °F)

Différentiel nominal de la série Blue™ de 2 po :
de 0,6° à 1,7 °F avec anticipation réglable

Température ambiante de fonctionnement :
de 0° à 40 °C (de 32° à 105 °F)

Plage d'humidité de fonctionnement :
90 % maximum sans condensation

Plage de températures d'expédition :
de -40° à 65 °C (de -40° à 150 °F)

Accessoires

Plaque murale F61-2634 (16,5 cm l. x 12,7 cm h. [6,5 po l. x 5 po h.])

Protecteur de thermostat F29-0231

(Pour d'autres options de protecteurs, consulter le catalogue de White-Rodgers sur le site www.white-rodgers.com)

Pour plus d'informations

Visiter le site www.white-rodgers.com

Mono-étagé	Multi-étagés	Thermo-pompe	Programmes	Modèle	Usages					Caractéristiques de rendement au choix								Caractéristiques confort et commodité							
Étages chauffage/climatisation par installation			Choix de programmation	Numéro de modèle	Gaz/ Mazout/ Électricité	Comfort Alert™	Zones à 3 fils	Millivolts	Alimentation	Permutation automatique	Ventilateur programmable	Délai de gestion EMR	Energy Star	Option bi-carburant	Limites de température	Télédétecteur intérieur	Télédétecteur extérieur	Taille de l'afficheur Pouces carrés	Afficheur éclairé	Indications sonores	Vie des piles alcalines (en années)	Cool Savings™	Réglage de l'heure avancée	Réinitialisation de l'allumage	Mémoire permanente
		2/1	Ø†	1F89EZ-0251	✓			✓	P,C*									2,0	✓***		2+**	✓		✓	✓
1/1		1/1	Ø†	1F86EZ-0251	✓			✓	P,C*									2,0	✓***		2+**	✓		✓	✓

†3 températures pré-réglées *P, C = À piles, Câblée ** Il est recommandé de changer les piles une fois par an *** Éclairage continu facultatif de l'afficheur avec branchement par câble

White Rodgers™

Saint Louis, Missouri 314-553-3600
Markham, Ontario 905-948-3411
www.white-rodgers.com
www.emersonclimate.com

Le logo d'Emerson est une marque de commerce et une marque de service d'Emerson Electric Co.

EMERSON Climate Technologies